RENGØRINGSVOGNE OG MOPPER



Arbejdsmiljøforholdet og kravene

En rengøringsvogn er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om **manuel håndtering**.
Rengøringsvogne skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til det arbejde, de skal bruges til, og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. Vognene skal have de nødvendige indstillingsmuligheder og leve op til en række ergonomiske krav, som sikrer, at de ansatte ikke belastes unødigt, når de skal skubbe, styre og arbejde med vognen.

For at undgå tunge løft skal der stilles en rengøringsvogn til rådighed af arbejdsgiveren, når der foretages gulvvask med moppe og vand på arealer ud over ganske få kvadratmeter.

Gode råd om tiltag og løsninger

Rengøringsvogne

- Vognen bør ikke være for stor. Der bør kun være det nødvendige antal redskaber, spande og rekvisitter på vognen, så den er lettest mulig. Vognen bør også være let at gøre ren.
- De redskaber og rekvisitter, som medarbejderne bruger hyppigt, bør alle kunne anbringes i vognen, så man hverken skal bukke sig, række langt eller række op efter dem.
- Spande og kurve bør kunne placeres skråt, så de er nemme at komme til.



- Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm. De bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden. De skal give et sikkert greb og må ikke være kolde at holde på.
- Hjulene bør være store og have en diameter på mindst 10 cm. Hjulene bør kunne dreje og køre nemt, så vognen er let at manøvrere.
- Mindst ét af hjulene bør kunne låses, så vognen ikke triller.
- Hjul, der bruges på plane gulve, bør have faste ringe eller hårdt pumpede dæk. På nubrede gulve bør der bruges luftfyldte dæk.
  Ved levering af en rengøringsvogn skal der følge en brugsanvisning med. Den bør indeholde oplysninger om indstilling og vedligehold af vognen.
- Rengøringsvogne med manuelt betjente pressesystemer anbefales ikke på grund af stor belastning af arme, skuldre, knæ, hofter, lænd og ryg.

Mopper

- Moppeskafter bør hurtig og nemt kunne indstilles i længden (min. 120-180 cm, men gerne op til 190 cm til de højeste medarbejdere). Højden bør kunne justeres ved hjælp af en let og holdbar låsemekanisme. (Højden indstilles til hagehøjde.)



- Moppeskafternes tykkelse bør være 3-4 cm og ikke være kolde eller glatte, men lette og behagelige at holde på.
- Der bør være en stor kugleformet knop for enden af skaftet, som kan hvile i håndfladen, og man derfor ikke behøver at spænde.
- En krans/manchet om skaftet kan give hænderne en god støtte.
- Et knækled på skaftet hjælper, så man lettere kan komme ind under borde, stole og reoler uden at bukke sig.
- Moppefremføreren og moppegarnet skal vælges i den rigtige størrelse og type efter opgaven.
- Vælg generelt det, der vejer mindst og afpasset efter opgaven.
- Ved brug af 8-tals metoden eller ved rengøring af trange arealer eller ru gulve, bør moppefremføreren ikke være bredere end 60 cm.
  Ved store brede arealer vil det lette arbejdet med en bred moppefremfører på f.eks. 120 cm, der skubbes foran kroppen (tørmopning).
- Moppegarner kan fastgøres på fremføreren med velcro eller med lommer. Garner med velcro er nemmest at skifte.

Gode links:

BFA Service - turisme:

- ”Renhold og service” - arbejdsmiljøhåndbog (pdf)

- ”Ergonomi og rengøring” - branchevejledning (pdf)
- "Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder" - pjece (pdf)

BFA Transport Service – Turisme Jord til Bord